

Xyladecor Tuinhuis



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Licht filmvormend gekleurde beits op basis van alkydharsen, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van houten tuinhuisjes of chalets. Goed indringend vermogen. De houtstructuur en houttekening blijven zichtbaar.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten tuinhuisjes en chalets. Beschermt tegen de weersinvloeden: vertraagt de vergrijzing van het hout en beschermt tegen regenwater. Zeer soepel, vochtregulerend en niet afbladderend.

Kleuren

Kleurloos, Den, Lichte eik, Naturel eik, Donkere eik, Teak, Mahonie, Notenhout, Palissander, Berk en Groen.

Verpakkingen

0,75 l en 2,5 l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Het hout moet voldoende droog zijn (max.16% vocht) bij behandeling.
Stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 3 lagen **Xyladecor Tuinhuis**.

Gebeitst hout

Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 2 lagen **Xyladecor Tuinhuis**.

Gebeitst hout, in slechte staat, governist of geverfd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met een langharige borstel.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

10 - 14 m²/l per laag, afhankelijk van de porositeit van het hout.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog : 4 à 6 h.

Overschilderbaar: minstens 18 h.

Dichtheid

Ca. 0,91 kg/l.

Aspect

Mat.

Na het aanbrengen van drie lagen en afhankelijk van de porositeit van het hout komt er een lichte zijdeglans te voorschijn.

4. VEILIGHEID

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel